

調整型封函機

IL-702・IL-703

カートンシーラーのスタンダードモデル

エコノミーなスタンダードタイプのカートンシーラー（封函機）です。

カートンサイズ変更をハンドル調整で簡単に
行うことができる調整型で、横幅は550ミリ
まで対応。切れにくい3層構造の強力蛇行レ
スベルト採用により、確実にカートンを搬送、
テーピングを行います。

IL-702

外形寸法＝長さ1230×高さ1330×幅902mm



ハンドル
調整型



ハンドル
調整型

汎用タイプのコンパクトなカートンシーラー（封函機）です。

カートンサイズは横幅480ミリまで対応。切
れにくい3層構造の蛇行レスタイプサイドベ
ルトと上部ベルトが確実にカートンを搬送し、
テーピングを行います。

また、カートンサイズの変更はハンドルで簡
単に行うことができ、ベルト張りの調節はボ
ルトの締め付けだけで行えます。

IL-703

外形寸法＝長さ1110×高さ1330×幅682mm

特注仕様等お気軽にご相談ください。

EVERROLL

[IL-702・IL-703] スタンダードな調整型封函機

- カートンをサイドベルトと上ベルトで確実に搬送し、テーピングを行います。
- 高さ・幅調整ハンドルは左右どちらでも取り付けできます。
- ベルトは、3層構造の強力蛇行レスタイプ。確実にカートン搬送を行います。
- ベルト張り調整は、ボルトの締め付けだけで簡単に行えます。
- テーブル高を床面より570～750mmの範囲で調整できます。
- 単相200V／三相200Vもご注文を承ります。

仕様一覧

	IL-702	IL-703
カートンサイズ	L=150以上、W=100～550、H=100～500mm	L=150以上、W=100～550、H=100～480mm
使用テープ幅	38～50mm (60～75mmはオプション)	38～50mm (60～75mmはオプション)
ベルトスピード	22m/min (60Hz)、18m/min (50Hz)	22m/min (60Hz)、18m/min (50Hz)
能力	25個/min (ワークサイズにより異なる)	25個/min (ワークサイズにより異なる)
使用モーター	150W×3	150W×2
電源	単相100V	単相100V
テーブル高	570～750mm (脚引出し調整)	570～750mm (脚引出し調整)
外形寸法	長さ1230×高さ1330×幅902mm	長さ1110×高さ1330×幅682mm
機械重量	132kg	100kg
外形図		

※機能向上のため、予告なしで変更する場合があります。

製造・販売元

エバーロール株式会社

