

高温水及びスチームの高圧噴射水流で、取りにくい油污れもきれいさっぱり落とします。
また、除菌・殺菌にも絶大な効果を発揮します。

ホット&スチーム

高温水高圧洗浄機


ジェットマン GHXバリューシリーズ

- 必要な機能はそのまま、低価格を実現。
- 高圧少水量+温水洗浄機。
- 一体モールド成型フレームを採用。従来のスチールフレームに比べ、防錆効果が大幅アップ。(GHX2015V)
- ワンタッチ切り替えの簡単操作。
 1. 常温⇄温水洗浄
 2. スチーム洗浄*
 3. 洗剤・薬液スプレー
- 豊富な選択付属品を使用することで、管洗浄、ブラスト洗浄、床洗浄など、様々な洗浄が可能。
- 安全性を重視した設計。三重の安全機構を搭載。



GHX1509V

GHX2015V



●食品工場の洗浄



●重機の洗浄



●コンクリート壁の汚れ落とし



●豚舎の洗浄

*使用する環境によってはスチームにならない場合があります。また、GHX1509Vでスチームを使用する際はカバーのスクリーンを外す必要があります。

特 長

●高温水高圧洗浄(ホット)

吐出温度は常温～80℃(最高可変)、高圧少水量で噴射。常温高圧洗浄では落ちにくい汚れや油汚れに効果を発揮します。

●超高温水低圧洗浄(スチーム)

吐出温度 100～130℃(最高可変)のスチームを吐出圧力 3.1～5.9MPa、吐出量 4.3～5ℓ/min で噴射。ヘビーな油汚れを溶解し遊離させて洗浄できます。また、除菌、殺菌に効果を発揮します。

●常温高圧洗浄(コールド)

ホットやスチームを必要としない汚れには、コールドに切り替えて洗浄できます。

●薬液スプレー

薬液希釈ダイヤルを回すだけで、洗剤タンク(内蔵)内の洗剤を希釈して吐出します。

標準付属品

- ◆吐水ホース(長さ10m、高圧高温用)……………1本
- ◆ガン(デッドマン方式、引き金ロック装置付き)……………1個
- ◆シングルランス……………1本
- ◆多段ニップル(取水口ホース接続用)……………1個
- ◆清水ノズル(噴射角15°)……………1個
- ◆ホースバンド(蛇口と取水口との接続用)……………2個

専用洗剤(別売)

商品名	用途	荷姿
イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
ブロクリーンFV	動植物油用	18ℓ缶入り
ザオウクリーンMF	鉱物油用	18ℓバッグインボックス入り

主 な 仕 様

仕様	型 式	GHX1509V	GHX2015V
電 源		200V3相	
周 波 数	Hz	50または60	
モーター出力	kW	3	5.5
消費電力	A	11.7	24
コールド使用時	吐出温度	常温	
	吐出圧力(最高、可変) MPa (kg/cm ²)	14.7(150)	19.6(200)
	吐出水量 ℓ/min	9	15
ホット使用時	吐出温度(最高、可変) ★ °C	80	
	吐出圧力(同 上) MPa (kg/cm ²)	14.7(150)	19.6(200)
	吐出水量 ℓ/min	9	15
スチーム使用時	吐出温度(最高、可変) ★ °C	120	130
	吐出圧力(同 上) MPa (kg/cm ²)	3.1(32)	5.9(60)
	吐出水量 ℓ/min	4.3	5
ポンプの方式		セラミックピストン、水平3連プランジャー型 油浴式、密閉式自動注油機構	
取水方式		水道直結	水道直結(受水タンク内蔵)
ボイラーの燃料		白灯油	軽油または白灯油
燃料タンク容量	ℓ	13.4	25
薬液タンク容量	ℓ	8.3	25
寸 法	全 長	mm	945
	全 幅	mm	675
	全 高	mm	795
重 量	kg	85	150

備考: 性能の向上、改善のために上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承下さい。

★: 温度は、環境並びに使用燃料により変化いたします。

*: 使用する環境によってはスチームにならない場合があります。

*: GHX1509Vでスチームを使用する際は、カバーのスクリーンを外す必要があります。



バリューシリーズ

買って納得、使って安心。
価値ある商品を厳選しました。

選択付属品(別売) 使用例

ジェットブーム



抜群の洗浄力で床面を洗浄。洗浄幅が広いので、工場床に最適。水の飛び散りを防ぎながら、軽快に洗浄します。

スピンショット2



配管洗浄用に、先端にガイドが組み込まれた洗管ノズルをご用意。曲がりの多い配管で威力を発揮します。

洗管ノズル



■豊富なアタッチメントを取り揃えております。別途「ジェットマン選択付属品総合カタログ」をご参照ください。

■くわしくは弊社営業員にお問い合わせください。



蔵王産業株式会社

本社/〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<http://www.zaohnet.co.jp>

■販売店

Sales & Service Network

■営業所の所在地及び電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021